

DESCRIPTION

<p>Description <i>Description</i></p>	<p>Kit permettant l'incrustation d'un tapis de protection ESPLANADE 9000 dans une zone de sols Gerflor (5-6 mm d'épaisseur). La conception du tapis ESPLANADE 9000 permet de retirer la plupart des saletés se trouvant sous les semelles des piétons et prolonge ainsi la durée de vie des sols Gerflor. Il résiste au trafic piétonnier intense et mécanique modéré*. <u>Transpalette électrique non recommandé.</u></p> <p><i>Kit for the incrustation of an ESPLANADE 9000 protection mat in an area covered with Gerflor floor covering (5-6 mm thickness). ESPLANADE 9000 conception allows to capture most of the dirt fixed on the pedestrian shoes and therefor to extend the life time of Gerflor floors. It resists to heavy pedestrian traffic and medium mechanical traffic. <u>Electric pallet truck not recommended.</u></i></p>	
<p>Code produit / <i>Product code</i></p>		<p>1700</p>
<p>Matériau <i>Material</i></p>		<p>Profilé en aluminium brut / bandes en caoutchouc <i>Aluminium profiles / rubber wipers</i></p>
<p>Epaisseur du tapis <i>Mat Thickness</i></p>	<p>mm</p>	<p>12</p>
<p>Poids du tapis <i>Mat weight</i></p>	<p>kg</p>	<p>39</p>
<p>Dimension du tapis <i>Mat dimension</i></p>	<p>mm</p>	<p>1500 x 1518</p>
<p>Dimension intérieure du cadre <i>Frame internal dimensions</i></p>	<p>mm</p>	<p>1545 x 1565</p>
<p>Couleur <i>Colour</i></p>		<p>Aluminium / noir <i>Aluminium / black</i></p>
<p>Compatibilité <i>Compatibility</i></p>		<p>Sols de 5 à 6 mm / <i>5 to 6 mm floors</i> Ex. : GTI, Attraction, Creation 55 Clic, Creation 70 Clic, Creation 55 LL, Creation 70 LL</p>
<p>Conditionnement <i>Packaging</i></p>	<p>Qté/boîte <i>Unit/box</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - 3 modules de tapis / <i>3 mat modules</i> - Cadre composé de 4 profilés supérieurs en PVC et de 4 profilés inférieurs en aluminium / <i>Frame composed of 4 lower aluminium profiles and 4 upper PVC profiles</i> - 20 vis et 20 chevilles / <i>20 screws and 20 plugs</i> - 1 Guide de mise en œuvre / <i>Installation guidelines</i>
<p>PERFORMANCE</p>		
<p>*Résistance au trafic <i>*Traffic resistance</i></p>		<ul style="list-style-type: none"> - Trafic piéton > 2000 passages jour / <i>pedestrian traffic >2000 crossings / day</i> - Transpalette manuel jusqu'à 1,8 tonnes (charge comprise) / <i>Manual pallet truck up to 1,8 tons (including load)</i> - Chariot élévateur jusqu'à 4 tonnes (charge comprise) / <i>Forklift truck up to 4 tons (including load)</i>
<p>Marché France / <i>French Market</i> Réglementation accessibilité : Arrêtés du 1er aout 2006 modifiés, art 9 (ERP) et 8 (BHC)</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Dureté suffisante pour ne pas gêner la progression des fauteuils - Pas de ressaut supérieur à 2 cm - La surface du tapis est non meuble, non glissante, non réfléchissante et sans obstacle à la roue