

DESCRIPTION

Description <i>Description</i>	Tapis sous forme de lames pré-adhésivées absorbant et grattant. Le tapis peut être incrusté dans les sols Gerflor de 4 à 6mm grâce aux profilés complémentaires (code 1726) et angles (code 1727). Les zones de collecte permettent de récolter la plupart des saletés se trouvant sous les semelles des piétons et de prolonger la durée de vie des sols. Résiste au passage piétonnier jusqu'à 1200 passages jour. <i>Absorbing & scraping preadhesived plank matting. Can be integrated into Gerflor floor covering (4-6 mm thick) thanks to adapted profiles (1726) and angles (1727). Collecting zones allow to capture most of the dirt fixed on pedestrian shoes and therefor to extend the life time of the Gerflor floors. It resists to pedestrian traffic up to 1200 crossings a day.</i>	
Code produit / <i>Product code</i>		1725
Matériel <i>Material</i>		Base : Polypropylène Inserts : Polyamide
Epaisseur du tapis <i>Mat Thickness</i>	mm	12 mm
Poids du tapis <i>Mat weight</i>	Kg/m²	5,7
Dimension du tapis <i>Mat dimension</i>	cm	Lames de 23,5 x 75 – 1m² par boîte <i>23,5 x 75 planks – 1sqm per box</i>
Couleur <i>Colour</i>		Anthracite <i>Dark grey</i>
Compatibilité <i>Compatibility</i>		Sols de 4 à 6 mm / <i>4 to 6 mm floors</i> Ex. : GTI, Attraction, Creation 55 Clic, Creation 70 Clic, Creation 55 LL, Creation 70 LL
Conditionnement <i>Packaging</i>	Qté/boîte <i>Unit/box</i>	- 1m² de tapis / <i>1sqm matting</i> (code 1725) - Profilés 4 x 2m / <i>4 x 2m profiles</i> (code 1726) - 4 angles (code 1727)

PERFORMANCE

Résistance <i>Resistance</i>		Trafic piéton jusqu'à 1200 passages jours. <i>Pedestrian traffic up to 1200 crossings a day.</i>
---------------------------------	--	---