

INSIGHT

PRESS


INSIGHT



PRESS

• 18.4 x 121.9 cm

• 30.5 x 61 cm



REMOVABLE REPOSITIONNABLE WIEDERAUFNEHMBAR




- No tools needed to remove floor
- Easy to replace a single plank
- Subfloor is clean after removal: no messy adhesive residue
- Ideal for renting
- *Dépose sans outil*
- *Remplacement facile d'une lame détériorée*
- *Support d'origine intact après dépose*
- *Idéal en locatif*
- Kein Werkzeug für die Wiederaufnahme des Belages erforderlich
- Problemloser Austausch einzelner Planken
- Untergrund bleibt unversehrt: keine Klebstoffreste
- Ideal für Aktions- und gemietete Flächen

EXTREME DURABILITY / ULTRA RÉSISTANT / ULTRA-RESISTENT


Exclusive looselay construction

Conception Plombante Exclusive

Exklusives selbstliegendes Verlegesystem



*Exclusive "Pressure Sensitive Adhesive" (PSA)



EASY & FAST

EASY / FACILE / EINFACH



15 m²/h

Just press!
Pressez !
Einfach nur Andrücken!

- One tool required: a sharp blade
- *Un seul outil : le cutter*
- Nur ein einziges Werkzeug erforderlich:
ein Teppichmesser



READY TO USE / PRÊT À POSER / BEREIT ZUR VERLEGUNG

- | | | |
|--|--|---|
| • Looselay | • <i>Pose plombante</i> | • Lose Verlegung |
| • Integrated tackifier | • <i>Poissant intégré</i> | • Integrierte Klebeschicht |
| • Direct installation
on existing floor* | • <i>Pose directe sur support
existant*</i> | • Direkte Verlegung auf vorhandenem
Boden* |
| • Clean and quiet for easy
installation in busy areas | • <i>Pose propre et
silencieuse en milieu
occupé</i> | • Saubere und geräuschlose
Verlegung in genutzten Räumen |

* For more information please refer to Gerflor's installation guidelines / Pour plus d'information se référer au Principe de Mise en Oeuvre Gerflor / Für weitere Informationen beachten Sie bitte unsere entsprechende Gerflor Verlegeanleitung.
Ensure the subfloor is level and clean (no dust, clean ceramics tiles ...) / Veiller à la planéité et à la propreté des sols (sol dépoussiéré, carrelage dégraissé ...) / Stellen Sie sicher, dass der Untergrund eben und sauber ist (staub-, fettfrei...).

18.4 x 121.9 cm



RANCH - 3426 0456



DEEP OAK - 3426 0583



AMARANTE - 3426 0579



ALISIER - 3426 0578



AMADOR - 3426 0447



WHITE LIME - 3426 0584

WHITE LIME

DECOR SKIRTING / PLINTHE DÉCOR / DEKOR-SOCKELLEISTE
Further information on request / Plus d'informations sur demande / Weitere Informationen auf Anfrage





AMARANTE

30.5 x 61 cm



ANATHEMA - 3425 0500



CARMEL - 3425 0618



RIVERSIDE - 3425 0436






PARKER STATION - 3425 0374

RIVERSIDE

The images of floorcoverings in this catalogue have been reproduced as faithfully as printing technology permits. / *Photos et coloris matière non contractuels.* / HINWEIS: Mit Druck dieser Broschüre werden alle vorherigen Versionen ungültig. Alle Angaben und Hinweise in dieser Broschüre entsprechen unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Im Einzelfall kann für deren Vollständigkeit, Richtigkeit und Anwendbarkeit keine Gewähr übernommen werden. Geringe Farbabweichungen bei den Produktabbildungen vom Original-Farbtönen sind möglich und drucktechnisch bedingt.

- Installed with adhesive or clip
- Pose adhésivée ou clipsée
- Montage mit Klebstoff oder Befestigungs-Clip





* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

gerflor.com

DESCRIPTION / BESCHREIBUNG / BESCHRIJVING / DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO / DESCRIZIONE	INSIGHT X'PRESS		
Épaisseur totale / Total Thickness / Gesamtdicke / Totale dikte / Espesor total / Espessura total / Spessore totale	EN 428 ASTM F386-02	mm inch	4 0.16
Épaisseur couche d'usure / Thickness of the wearlayer / Dicke der Nutzschrift / Dikte van de slijtlaag / Espesor capa de uso / Espessura camada de desgaste / Spessore strato di usura	EN 429 ASTM F410-02	mm inch	0.55 0.02
Poids / Weight / Flächengewicht / Gewicht / Peso / Peso / Peso	EN 430	g/m ² lbs/sq.ft.	7200 1.47
Format lame / Plank size / Format Planken / Afmetingen lamel / Dimensiones de las laminas / Dimensões de réguas / Dimensie lame	EN 427 ASTM F 536	cm inch	18.4x121.9 7.24x48
Format dalles / Tile size / Format Fliesen / Formaats der tegels / Dimensiones de las losetas / Dimensões dos mosaicos / Dimensie delle piastre	EN 427 ASTM F 536	cm inch	30.5x61 12x24
CLASSIFICATION / KLASSIFIKATION / CLASSIFICATIE / CLASIFICACIONES / CLASSIFICAÇÕES / CLASSIFICAZIONI			
Norme/Spécification produit / Norm/Product Specification / Produkt-Norm / Technische eigenschappen / Normas / Normas / Norma prodotto	-	-	EN 649
Classement européen / European Classification / Europäische Klassifizierung / Europese classificatie / Europea / Europaia / Europea	EN 685	Classe/Class	33-42
Classement Feu / Fire Rating / Brandverhalten / Brand classificatie / Fuego / Fogo / Reazione al fuoco	EN 13 501-1	Classe/Class	B _{fl} -s1
Potentiel de charge / Static Electrical Propensity / Begehaufelung / Elektrische eigenschappen / Comportamiento electrostático / Comportamento elettrostatico / Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2
Glissance humide / Slip Resistance Wet / Rutschhemmung / Anti-slip / Deslizamiento húmedo / Escorregamento húmido / Scivolosità umida [1]	DIN 51 130	Classe/Class	R9
PERFORMANCES / TECHNISCHE EIGENSCHAPEN / TESTRESULTAAT / CUALIDADES TÉCNICAS / PERFORMANCES / CARATTERISTICHE TECNICHE			
Résistance à l'usure / Wear Resistance / Verschleißverhalten / Slijtvastheid / Abrasión / Abrasão / Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³	< 2.0
Groupe d'abrasion / Wear Group / Verschleißgruppe / Groep slijtvasheid / Grupo de abrasión / Grupo de abrasão / Gruppo di abrasione	EN 649	Groupe/Group	T
Teneur en agent liant / Type Binder content / Bindemittelgehalt	ISO 10582	Type	I
Sonorité à la marche / Room Impact / Raumschall / Loopgeluid / Rumore al calpestio / Sonoridad en la pisada / Sonoridade ao andar	NF S 31074	dB	75
Isolation acoustique bruits de chocs / Impact sound insulation / Trittschallverbesserungsmaß / Geluidsisolatie / Acústica / Isolamento acústico	EN ISO 717-2	dB	4
Stabilité dimensionnelle / Dimensional Stability Maßstabilität / Maatvastheid / Estabilidad dimensional / Estabilidade dimensional / Stabilità dimensionale	EN 434	%	≤ 0.15
Poinçonnement statique rémanent / Residual Indentation / Resteindruck / Indrukbelasting / Punzonamiento / Puncamento / Impronta	EN 433	mm	≤ 0.10
Essai de la chaise à roulettes / Castor chair test / Stuhlrollenbeanspruchung / Rolweerstand bureaustoelen / Determinación del efecto de una silla con ruedas / Resistência a cadeiras de rodas / Resistenza al passaggio di sed (Type W)	EN 425	-	OK
Conductivité thermique / Thermal Conductivity / Wärmeleitfähigkeit / Thermische weerstand / Resistenci térmica / Resistência térmica / Resistenza termica	EN 12 524	W/(m.K)	0.25
Solidité lumière / Colour Fastness / Lichtechtheit / Lichtechtheid / Resistencia a la luz / Estabilidade das cores / Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	Degré/Degree	≥ 6
Résistance aux produits chimiques / Chemical Products Resistance / Verhalten gegenüber Chemikalien / Chemische bestendigheid / Resistencia a los productos químicos / Resistência aos produtos químicos / Resistenza ai prodotti chimici	EN 423	Classe/Class	OK [2]
Traitement de surface / Surface Treatment / Oberflächenvergütung / Oppervlaktebehandeling / Tratamiento de superficie / Tratamento de superficie / Trattamento di superficie	-	-	PUR+
TVOC après 28 jours / TVOC after 28 days / TVOC (28 Tage) / TVOC (28 dagen) / TVOC (28 dias) / TVOC (28 dias) / TVOC (28 giorni)	ISO 16000-6	µg/ m ³	< 100
CE MARKING / MARQUAGE CE / CE KENNZEICHNUNG / EG_CONFORMITEITSMERK / MARCA DE CONFORMIDAD CE / MARCA DE CONFORMIDADE CE / MARCATURA CE DI CONFORMITA			
CE	EN 14041	-	

(1) Ramp test with oil / Plan incliné avec huile / Schiefe Ebene.

(2) Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung.

	Coverage/box / Surface par boîte / Fläche/Paket	Unit/box / Nombre de lames par boîte / Planken/Paket	Box/Palett / Nombre de boîtes par palette / Pakete/Palette	Weight/Box / Poids par boîte / Bruttogewicht/Paket	Gross weight of a palett / Poids par palette / Bruttogewicht/Palette	Palett Size / Dimensions palettes / Paletten-Maße
Plank / Lame / Planken	1.80 m ²	8	80	14.1 kg	1 167 kg	1250 x 1000 x 780 mm
Tile / Dalle / Fliesen	1.86 m ²	10	45	14.2 kg	642 kg	980 x 650 x 880 mm

FRANCE: Gerflor Service Express

N°Azur 0 810 569 569

PRIX APPEL LOCAL

N°Azur FAX 0 810 569 570

PRIX APPEL LOCAL

e-mail: contactfrance@gerflor.com

OTHER COUNTRIES: Gerflor International

Tel: +33 (0)4 74 05 40 00 - Fax: +33 (0)4 74 05 03 13

e-mail: gerflorcontract@gerflor.com



Health
& Safety



ISO 14001




Recyclage



LCA
Life Cycle
Analysis

Committed to sustainable development

Gerflor Be CONNECTED!



www.gerflor.com

Gerflor®
theflooringgroup